

## Gas Tiraggio Forzato con integrazione per solare termico Gas Fan Assisted with solar thermal



Gli apparecchi della serie GTF SOL possiedono le medesime caratteristiche di quelli della serie GTF.

Vengono però realizzati con una flangia che supporta un serpentino in rame alettato al quale collegare l'impianto solare.

The devices of the series GTF SOL have the same characteristics as those of series GTF.

However, are made with a flange that supports a finned copper coil which connect the solar system.

MODELLO	220	300	400	500	800
LITRI LITERS	220	300	400	500	800
Superficie pannello solare Solar panel surface	~ 2	~ 4	~ 6	~ 8	~ 10
Superficie serpentina alettata Finned heater surface	~ 1.0	~ 1.0	~ 1.5	~ 1.5	> 2.0
Numero persone Number of users	2 - 3	3 - 4	4 - 5	6 - 7	10 - 11
X (mm)	680	680	690	690	690
Y (mm)	75	75	75	75	75
Z (pollici)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4



FLANGIA PER INTEGRAZIONE  
IMPIANTO SOLARE  
FLANGE FOR CONNECTION  
WITH SOLAR SYSTEM



SERPENTINO RAME ALETTATO  
COPPER COIL

m <sup>2</sup>	Cod.	Mod. litri
1	7083	220
1	7083	300
1,5	7084	400
1,5	7084	500
2	7085	800