

**20**
**Rubinetto d'arresto da incasso con cappuccio cromato.**

Corpo in ottone.  
 Cappuccio e pomolo di manovra cromati.  
 Tenute in elastomero.  
 Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228.

- Temperatura di esercizio max 110 °C  
 - Pressione di esercizio max 10 Bar


**Rubinetto d'arresto da incasso con cappuccio cromato**

Codice	Misura	Modello	EURO	Conf.	Imballo
20.04.00	1/2"	T	19,76	10	40
20.05.00	3/4"	T	31,15	5	40

053



Disponibile kit prolunga 30 mm per raccordo distanziale.  
 Vedi listino ricambi. Codice prodotto 3516.00.02

**589**
**Pozzetto per irrigazione completo di idrantino di intercettazione a sfera con attacco portagomma. Idoneo per acqua.**

Corpo valvola in ottone.  
 Sfera in ottone cromata a spessore.  
 Pozzetto in polipropilene.  
 Tenute valvola in PTFE.  
 Attacco filettato UNI-EN-ISO 228.

- Temperatura d'impiego con acqua 0 ÷ +80 °C


**Pozzetto per irrigazione completo di idrantino di intercettazione a sfera con attacco portagomma**

Codice	Misura	Mis. Portagomma	PN	EURO	Conf.	Imballo
589.05.00	3/4"x3/4"	ø 15	16	52,32	1	10
589.06.00	3/4"x1"	ø 20	16	59,12	1	10

053

**24**
**Sifone a muro per lavatrice.**

Corpo in ottone nichelato.  
 Rosone in acciaio inox.  
 Attacco portagomma tubo Ø 22 mm.  
 Attacco a tubo di scarico Ø 32 mm.

- Temperatura di esercizio max 100 °C


**Sifone a muro per lavatrice**

Codice	Misura	Modello	EURO	Conf.	Imballo
24.32.10	Ø 32	System	16,02	10	40

053