



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 00 711/3	44	85	210	<p>MINIMAGIC – rubinetto lavabo comando a leva – con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec. Portata regolabile fino a un consumo minimo di 4 litri/minuto – cartuccia in ottone con spillo inox – foratura mm. 22, spessore max del piano mm. 25</p> <p><i>Washbasin tap with control lever – opening time about 10 sec. – adjustable flow rate up to a minimum consumption of about 4 l/min. – brass cartridge with inox pin – drilling 22 mm. – maximum thickness flat 25 mm.</i></p>



<b>R 00 714</b>	43	95	210	<p>MINIMAGIC – rubinetto lavabo comando a leva – con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec. Portata regolabile fino a un consumo minimo di 4 litri/minuto – cartuccia in ottone con spillo inox – foratura mm. 22, spessore max del piano mm. 30</p> <p><i>Ditto – maximum thickness flat 30 mm.</i></p>
-----------------	----	----	-----	---



R 3710	44	85	145	<p>UNIQUE – mod. depositato – rubinetto temporizzato per lavabo con comando facilitato – il design della maniglia rende l'apertura particolarmente agevole – portata regolabile sino ad un consumo minimo di 4 litri/minuto – cartuccia in ottone e con spillo inox rettificato – tempo di apertura circa 10 sec.</p> <p><i>Adjustable flow rate – the handle design makes the opening easier – opening time about 10 sec.</i></p>
--------	----	----	-----	--



R 3710/2	43	95	158	<p>UNIQUE – mod. depositato – rubinetto temporizzato per lavabo con comando facilitato – il design della maniglia rende l'apertura particolarmente agevole – portata regolabile sino ad un consumo minimo di 4 litri/minuto – cartuccia in ottone con spillo inox rettificato – tempo di apertura circa 10 sec. – foratura mm. 22, spessore max del piano mm. 30</p> <p><i>Adjustable flow rate – the handle design makes the opening easier – opening time about 10 sec.</i></p>
----------	----	----	-----	---

