

**TERMOSTATO A CONTATTO CONTACT THERMOSTAT**

**Termostato incassato bimetallico a contatto**

- Contatto in deviazione
- Regolazione con manopola
- Completo di molla e fascia di fissaggio
- Campo di taratura 20-90°C
- Certificazione CE

**Encased bimetallic contact thermostat**

- Contact in deviation
- Handle regulation
- Included spring and fixing band
- Range 20-90°C
- CE certification

codice/code	mod. 0	conf./pack
R03087	Scala 20-90°C	1

**TERMOSTATO AD IMMERSIONE IMMERSION THERMOSTAT**

**Termostato ad immersione incassato a contatto bimetallico**

- Completo di guaina attacco da 1/2" lunghezza 100 mm
- Contatto in deviazione
- Regolazione con manopola
- Campo di taratura 0-90°C
- IP 40
- Certificazione CE

**Encased immersion bimetallic contact thermostat**

- 1/2" sheathing connection included, length 100 mm
- Contact in deviation
- Handle regulation
- Range 0-90°C
- IP 40
- CE certification

codice/code	mod. 0	conf./pack
R03088	Scala 0-90°C	1

**TERMOSTATO AMBIENTE ROOM THERMOSTAT**

**Termostato ambiente con elemento sensibile in acciaio ideale per l'applicazione in serre**

- Contatto in deviazione
- Regolazione con manopola 0-40°C
- Alimentazione 230 Vac
- Grado di protezione IP 55

**Room thermostat with steel sensing element perfect for greenhouses**

- Contact in deviation
- Handle regulation 0-40°C
- 230 Vac feeding
- IP 55 protection

codice/code	mod. 0	conf./pack
R03081	Scala 0-60°	1

**TERMOSTATO CABLATO WIRED-UP THERMOSTAT**

**Termostato cablato per ventilconvettori in skin pack**

- Apertura contatto 31°C
- Chiusura contatto 42°C
- Contatto NA
- Completo di terminali fast-on e molla di fissaggio

**Air convector wired-up thermostat in skin pack**

- Contact opening at 31°C
- Contact closing at 42°C
- Normally open contact
- Complete of fast-on terminals and fixing spring

codice/code	mod. 0	conf./pack
R03085	Termostato a pastiglia	10

**TERMOSTATO AMBIENTE ROOM THERMOSTAT**

**Termostato ambiente elettronico con uscita relé in deviazione - 6(2)A 250 V. C. A.**

- Regolazione 10÷30°C
- Alimentazione 230 Vac
- Versione con commutatore off/estate/inverno

**Electronic room thermostat with outlet relay in deviation - 6(2)A 250 V. C. A.**

- Regulation 10÷30°C
- 230 Vac feeding
- Version with selector off/summer/winter

codice/code	mod. 0	conf./pack
R05325	Normale	1